adWall VARIO STRAIGHT PREMIUM 240 - double sided

Gabarit : voir pages suivantes ***(pour une impression recto & verso préparez deux fichiers !)***
(attention aux mesures - choisir le bon gabarit!) - échelle 1:1
> ne pas modifier la taille du modèle zone d'impression
- supprimez les lignes du template avant d'enregistrer les fichiers

Couleurs : - CMYK, ***paramètres de couleur noire recommandés pour le rétroéclairage : C78 M85 Y90 K100***
- Pantone : inclure les couleurs Pantone en tant que couleurs SPOT dans la palette d'échantillons (pas de processus)
- des écarts de couleur peuvent se produire avec différents matériaux (nous essayons d'obtenir les couleurs les plus proches possible mais nous ne pouvons garantir une correspondance exacte)
- transparences réduites
- pas de surimpression

Format du fichier : PDF x-4, Coated FOGRA39, fichier réduit = pas de calques

Images : - 120 dpi à la taille finale
- images intégrées - pas de fichiers liés

polices : vectorisées

Nous vous ferons parvenir un mail confirmant la réception de vos fichiers pdf haute résolution, ensuite une epreuve pour bàt.

front

2970 x 2270 mm

adWall VARIO STRAIGHT PREMIUM 300

– taille d'impression
– zone de sécurité - ne placez pas d'infos importants à l'extérieur de la ligne rouge

back

2970 x 2270 mm

adWall VARIO STRAIGHT PREMIUM 300

– taille d'impression
– zone de sécurité - ne placez pas d'infos importants à l'extérieur de la ligne rouge